

ハンドバルブ VH Series



標準仕様

使用流体	空気	
保証耐圧力	1.5MPa	
最高使用圧力	VH200・300・400	1.0MPa
	VH600	0.7MPa
周囲温度および使用流体温度	-5~60℃ (凍結なきこと)	
操作角度	90°	
給油	不要 / 給油の場合はタービン油1種 (ISO VG32)	

型式

()内は管接続口径を示しています。

シリーズ	管接続口径	位置数	配管方向	型式		流量特性						質量kg									
				ボテイ取付	パネル取付	1(P)→2(A)/4(B)			2(A)/4(B)→3(R)												
						C(dm³/s·bar)	b	Cv	C(dm³/s·bar)	b	Cv										
VH2	1/4	3(クローズドセンタ)		VH200-02	VH210-02	1.5	0.25	0.38	1.5	0.25	0.38	0.42									
		3(エキゾーストセンタ)		VH201-02	VH211-02																
		2(ポジション)		VH202-02	VH212-02																
		3(クローズドセンタ)		VH240-02	VH250-02																
		3(エキゾーストセンタ)		VH241-02	VH251-02																
		2(ポジション)		VH242-02	VH252-02																
		3(クローズドセンタ)		VH220-02	VH230-02								1.1	0.2	0.28	1.1	0.2	0.28			
		3(エキゾーストセンタ)		VH221-02	VH231-02																
2(ポジション)	VH222-02	VH232-02																			
VH3	1/4・3/8	3(クローズドセンタ)		VH300-02-03	VH310-02-03	5.4(1/4)	0.25	1.25(1/4)	5.4(1/4)	0.25	1.25(1/4)	0.71									
		3(エキゾーストセンタ)		VH301-02-03	VH311-02-03																
		2(ポジション)		VH302-02-03	VH312-02-03																
		3(クローズドセンタ)		VH320-02-03	VH330-02-03																
		3(エキゾーストセンタ)		VH321-02-03	VH331-02-03																
		2(ポジション)		VH322-02-03	VH332-02-03																
		VH4	1/4・3/4	3(クローズドセンタ)									VH400-02~06	VH410-02~06	14.3(1/4)	0.25	3.4(1/4)	14.3(1/4)	0.25	3.4(1/4)	1.28
				3(エキゾーストセンタ)									VH401-02~06	VH411-02~06							
2(ポジション)				VH402-02~06	VH412-02~06																
3(クローズドセンタ)				VH420-02~06	VH430-02~06																
3(エキゾーストセンタ)				VH421-02~06	VH431-02~06																
2(ポジション)				VH422-02~06	VH432-02~06																
VH6	3/4・1			3(クローズドセンタ)		VH600-06・10	-	37(3/4)	0.25	10.2(3/4)	37(3/4)	0.25	10.2(3/4)	9.7							
				3(エキゾーストセンタ)		VH601-06・10															
		2(ポジション)	VH602-06・10																		